


Airport

// Línea Protech



Materiale	Nombre	Peso kg/m2	SpFin mm	V/L %	V/L Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acero al carbono	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	8,2	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	11,0	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	2,7	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	3,6	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Aluminio	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 3	5,7	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 1,5	8,2	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 62,5 x 20 (25,5) - 9,1 x 2	11,0	11,0 (~)	42 (~)	69 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)